

M.G. CONCRETE PUMPS משאבת בטון 49 מ' מתוצרת

תיאור המשאבה:

משאבת בטון 49 מ' דגם MXRZ49-5.16 תוצרת M.G. CONCRETE PUMPS קוריאנה.
מורכבת על גבי משאית MAN, דגם TGS 41.440

נתונים טכניים:

| | |
|------------------------------|--|
| 158 מק"ש | ספיקה מכסימלית |
| 72/115 בר | לחץ מכסימלי בטון |
| 130/80 מ"מ | צילינדרים הידראוליים |
| 230X2100 מ"מ | צילינדר שאיבה |
| REXROTH HIDROMATIK A11VL0260 | משאבה ראשית |
| | מערכת הידראולית פתוחה |
| 1:1.19 | טרנספר גיר ביחס העברה נמוך |
| | מערכת החלפת פעולות-הידראולית |
| HAWE | סלקטור הפעלה ראשי לבום תוצרת |
| HAWE | "מונבלוק" תוצרת |
| | רדיאטור שמן הידראולי גדול מופעל על ידי מנוע הידראולי |
| 29 | מספר מהלכי בוכנה בדקה |
| 600 ליטר | מיכל מים |
| 20 בר/120 ליטר דקה | משאבת מים אנכית רב דרגתי מנירוסטה |
| 600 ליטר | קיבול סל בטון |
| | מערכת גירוז אוטומטית לסל |
| HETRONIC | שלט פיקוד אלחוטי פרופורציונאלי תוצרת |
| 40 מטר | שלט פיקוד כבל-אורך כבל הפיקוד |
| 125 מ"מ | צינורות בטון קוטר |

זרוע חלוקת בטון (בום): דגם RZ 5- זרועות

| | |
|-----------|---|
| 48.3 מטר | מקסימום גובה זרוע אנכי |
| 44.7 מטר | מקסימום אורך זרוע אופקי |
| 35.7 מטר | מקסימום עומק |
| 365 מעלות | רדיוס סיבוב |
| | פתיחת הרגלים בצורה הידראולית מלאה בצורת X |
| 9.2 מטר | מרחק רגליים קדמיות |
| 11.04 מטר | מרחק רגליים אחוריות |

בכבוד רב

מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ