

3LB40 3 AKS LOWBED YARI RÖMÖRK / 3LB40 3 AXLE LOWBED SEMI TRAILER



www.yalcindorse.com.tr



3 AKS LOWBED YARI RÖMORK

DEVEBOYNU SEÇENEKLERİ

- * Avrupa tip onaylı 24 tona kadar deveboynu kapasitesi
- * 2, 3, 4 ve 5 akslı çekicilere uygun deveboynu seçenekleri
- * Hidrolik ayarlanabilir 1 – 3 aks arası serbest dolli eklenebilir deveboynu seçenekleri
- * Otomatik hidrolik dengeleyici deveboynu seçenekleri
- * Özel çekiciler için özel deveboynu tasarımları
- * Sabit deve boynu seçenekleri
- * Kuğu tipi deveboynu seçenekleri

YÜKLEME PLATFORM SEÇENEKLERİ

- * 2550 mm'den 3500 mm'ye varan genişli seçenekleri
- * Teleskopik tek, çift ve üç kere uzama ile 50 mt ye varan uzama seçenekleri
- * Yüklü yüksekliği azaltmak için iş makinesi dirsek havuz seçenekleri
- * Yüklü yüksekliği azaltmak için lastik havuzu seçenekleri
- * Çift kademe sıcak daldırma galvanizli yana genişletme braketleri

SÜSPANSİYON SİSTEM SEÇENEKLERİ

- * Avrupa tip onaylı 12 tonluk aks kapasitesi
- * Bağımsız hidrolik süspansiyon
- * Hidrolik salınır (Pandle / Swing)
- * Hidrolik dengeleyici
- * Hava süspansiyon

DÜMENLEME SİSTEM SEÇENEKLERİ

- * 70 derece dönüş açısına varan pandle hidrolik salınır akslar için hidrolik dümenleme
- * 59 derece dönüş açısına varan bağımsız hidrolik akslar için hidrolik dümenleme
- * 45 derece dönüş açısına varan hidrolik dengeleyici akslar için dümenleme
- * 22 derece dönüş açısına varan serseri (sarhoş / self steering) akslı dümenleme

RAMPA SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

- * 9 derece yüklemeye açısına inen kırmalı veya tek parça rampa seçenekleri
- * Mekanik veya hidrolik içe ve dışa rampa kaydırma seçenekleri
- * Alüminyum rampa seçenekleri

AKSESUARLAR

- * Kablosuz kumandalı treyler yönetim sistemi fonksiyonları ;
 - Hidrolik süspansiyon kontrolü
 - Otomatik yükseklik hizalama fonksiyonu
 - Otomatik dümenleme hizalama fonksiyonu
 - Süspansiyon seviyesi ayarlama fonksiyonu
 - Aks kaldırma fonksiyonu
 - Rampa kontrolü
- * Otomatik yağlama sistemleri groeneveld
- * Sıcak daldırma galvaniz yan genişletme braketleri
- * Sıcak daldırma galvaniz dikme babalar ve taşıyıcıları
- * Uzamış platformlar için alüminyum köprüler
- * Ekstra aks kaldırma seçenekleri

3 AXLE LOWBED SEMI TRAILER

GOOSENECK OPTIONS

- * Capacity up to 24 tons certified by ec type approval
- * Various goosenecks for 2, 3 and 4 axle trucktors
- * Hydraulic lifting central beam goosneck possible use with 1 to 3 axle swing dolly
- * Hydraulic neck compensation system for load distribution
- * Possible to produce special construction for special trucktors
- * Fixed gooseneck
- * Swan neck gooseneck

LOADING PLATFORM OPTIONS

- * 2550 mm to 3500 mm width options
- * Telescopic single, double and triple chassis extension option up to 50 meters
- * Excavator trough for reduce height
- * Wheel trough for reduce height
- * Double step side hot dipped galvanized outriggers

SUSPENSION SYSTEM OPTIONS

- * Axle line capacity up to 12 ton certified by ec type approval
- * Independent hydraulic dual lever
- * Hydraulic swing pandle
- * Hydraulic compensation
- * Pneumatic

STEERING SYSTEMS

- * Hydraulic steering for pandle suspension up to 70 degrees
- * Hydraulic steering for mac pherson type suspensions up to 59 degrees
- * Hydraulic steering for axle beams up to 45 degrees
- * Friction steering up to 22 degrees

RAMP SYSTEMS

- * Rigid fold down ramps down to 9 degrees
- * Hydraulic up and down loading ramps
- * Mechanical or hydraulic ramp sliding system
- * Aluminium ramps

ACCESSORIES

- * Wireless trailer management system tritonic II functions ;
 - Hydraulic suspension
 - Automatic height control
 - Automatic axle alignment
 - Suspension levelling
 - Lift axle
 - Ramps
- * Automatic grasing system by groeneveld
- * Hot dipped galvanized platform outriggers
- * Hot dipped galvanized pocket pillars and holder
- * Aluminium bridges for extended loading platform
- * Extra axle lifts





